

Wiska Marine wartels KVMS type W, messing verchroomd

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8001074	KVMS24-W10 A/Cr	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 m m	24 mm	28 mm
8001076	KVMS24-W12 I/Cr	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
8001078	KVMS24-W14 I/Cr	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm

8001047	KVMS105-W7 0/Cr	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	103 mm	113 mm
8001081	KVMS24-W16 /Cr	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8001050	KVMS105-W7 5/Cr	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	103 mm	113 mm
8001084	KVMS24-W17 /Cr	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8001053	KVMS105-W8 0/Cr	105	2 mm	20 mm	78 - 83 mm	103 mm	113 mm
8001087	KVMS24-W8A /Cr	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001117	KVMS36-W24 /Cr	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
8001062	KVMS18-W10 /Cr	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 m m	19 mm	22 mm
8001065	KVMS18-W8/ Cr	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8001167	KVMS72-W44 /Cr	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
8001170	KVMS72-W48 /Cr	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
8001103	KVMS30-W18 /Cr	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
8001131	KVMS45-W28 /Cr	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001106	KVMS30-W20 /Cr	36	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001134	KVMS45-W30 /Cr	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001137	KVMS45-W32 /Cr	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001114	KVMS36-W22 /Cr	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
8001189	KVMS80-W61 /Cr	80	2 mm	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001192	KVMS80-W64 /Cr	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8001149	KVMS56-W35 /Cr	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm

8001152	KVMS56-W38 /Cr	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001155	KVMS56-W41 /Cr	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001120	KVMS36-W26 /Cr	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
8001173	KVMS72-W52 /Cr	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
8001176	KVMS72-W56 /Cr	72	2 mm	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	76 mm