

Wiska Marine wartels KVMS type Z, messing

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8001067	KVMS18-Z10	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 m m	19 mm	22 mm
8001070	KVMS18-Z8	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8001055	KVMS105-Z7 0	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	103 mm	113 mm
8001088	KVMS24-Z10 A	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 m m	24 mm	28 mm

8001058	KVMS105-Z7 5	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	103 mm	113 mm
8001092	KVMS24-Z14	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
8001094	KVMS24-Z16	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8001096	KVMS24-Z17	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8001124	KVMS36-Z24	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
8001099	KVMS24-Z8A	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001127	KVMS36-Z26	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
8001108	KVMS30-Z18	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
8001178	KVMS72-Z44	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
8001110	KVMS30-Z20	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001181	KVMS72-Z48	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
8001139	KVMS45-Z28	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001184	KVMS72-Z52	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
8001142	KVMS45-Z30	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001145	KVMS45-Z32	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001194	KVMS80-Z64	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8001157	KVMS56-Z35	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001160	KVMS56-Z38	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001163	KVMS56-Z41	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001090	KVMS24-Z12	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
8001122	KVMS36-Z22	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm