

Wiska MMSKV Messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8001234	MMSKV24/Ni	24	1.5 mm	11 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001239	MMSKV30/Ni	30	2 mm	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001243	MMSKV36/Ni	36	2 mm	13 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001249	MMSKV45/Ni	45	2 mm	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001255	MMSKV56/Ni	56	2 mm	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8001227	MMSKV16/Ni	16	1.5 mm	9 mm	4.5 - 10 m m	20 mm	22 mm
8001231	MMSKV18/Ni	18	1.5 mm	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm