Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska NMSKE ATEX messing vernikkeld met NPT-draad

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat in inch NPT/gas buisdraad	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
8001318	NMSKE1	1"	2.209 mm	20 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001319	NMSKE11/2	1 1/2"	2.209 mm	20 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001321	NMSKE11/4	1 1/4"	2.209 mm	20 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001324	NMSKE1/2	1/2"	1.814 mm	16 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001326	NMSKE1/4	1/4"	1.411 mm	13 mm	4 - 7 mm	16 mm	18 mm
8001328	NMSKE2	2"	2.209 mm	21 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8001330	NMSKE3/4	3/4"	1.814 mm	16 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm

Datum: 15 - 11 - 2026

8001332	NMSKE3/8	3/8"	1.411 mm	13 mm	5 - 10 mm	20 mm	22 mm