

Wiska Sprintwartels PMSKV EMC, messing vernikkeld

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8001407	PMSKV21-32 EMV-Z	21	1.588 mm	7 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001410	PMSKV29-40 EMV-Z	29	1.588 mm	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001413	PMSKV36-50 EMV-Z	36	1.588 mm	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001390	PMSKV11-16	11	1.41 mm	6 mm	4.5 - 10 m m	22 mm	24 mm

8001418	PMSKV48-63 EMV-Z	48	1.588 mm	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	74 mm
8001393	PMSKV11-20 EMV-Z	11	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001421	PMSKV7-12E MV-Z	7	1.27 mm	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8001397	PMSKV13,5- 25EMV-Z	13.5	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	29 mm	32 mm
8001424	PMSKV7-16E MV-Z	7	1.27 mm	5 mm	4.5 - 10 m m	20 mm	22 mm
8001400	PMSKV16-20 EMV-Z	16	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	29 mm	32 mm
8001427	PMSKV9-16E MV-Z	9	1.41 mm	5 mm	4.5 - 10 m m	20 mm	22 mm
8001405	PMSKV21-25 EMV-Z	21	1.588 mm	7 mm	9 - 17 mm	36 mm	40 mm
8001395	PMSKV13,5- 20EMV-Z	13.5	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001402	PMSKV16-25 EMV-Z	16	1.41 mm	6 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001416	PMSKV42-50 EMV-Z	42	1.588 mm	10 mm	21 - 35 mm	60 mm	61 mm