

Wiska Sprintwartels PMSKV Messing vernikkeld, LowTemp

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8001408	PMSKV21-32 LT	21	1.58 mm	7 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001411	PMSKV29-40 LT	29	1.58 mm	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
8001414	PMSKV36-50 LT	36	1.58 mm	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	60 mm
8001391	PMSKV11-16 EMV-Z	11	1.41 mm	6 mm	4.5 - 10 m m	22 mm	24 mm

8001419	PMSKV48-63 LT	48	1.58 mm	10 mm	56 - 67 mm	68 mm	75 mm
8001394	PMSKV11-20 LT	11	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001422	PMSKV7-12L T	7	1.27 mm	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8001398	PMSKV13,5- 25LT	13.5	1.41 mm	6 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001425	PMSKV7-16L T	7	1.27 mm	5 mm	4.5 - 10 m m	20 mm	22 mm
8001401	PMSKV16-20 LT	16	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	29 mm	27 mm
8001428	PMSKV9-16L T	7	1.41 mm	5 mm	4.5 - 10 m m	20 mm	22 mm
8001406	PMSKV21-25 LT	21	1.58 mm	7 mm	9 - 17 mm	36 mm	40 mm
8001396	PMSKV13,5- 20LT	13.5	1.41 mm	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8001403	PMSKV16-25 LT	16	1.41 mm	6 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8001417	PMSKV42-50 LT	42	1.58 mm	10 mm	21 - 35 mm	60 mm	64 mm