

Pflitsch LevelEx AC wartels RVS316 voor gearmeerde kabels, NPT

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8002315	LexAC 3012VA 2014/316	1/2"	20 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002316	LexAC 3100VA 3426/316	1"	25 mm	26 - 34 mm	46 mm	49 mm
8002317	LexAC 3200VA 5644/316	2"	27 mm	44 - 56 mm	70 mm	74 mm
8002321	LexAC 301223 VA1409/3	1/2"	20 mm	8 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8002322	LexAC 301223 VA1407/3	1/2"	20 mm	8 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8002323	LexAC 3012VA 2009/316	1/2"	20 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
8002324	LexAC 3034VA 2620/316	3/4"	20.5 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002325	LexAC 3034VA 2618/316	3/4"	20.5 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
8002326	LexAC 3034VA 2616/316	3/4"	20.5 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm

8002327	LexAC 3100VA 3425/316	1"	25 mm	26 - 34 mm	46 mm	49 mm
8002328	LexAC 3100VA 3420/316	1"	25 mm	26 - 34 mm	46 mm	49 mm
8002329	LexAC 3114VA 4528/316	1 1/4"	26 mm	33 - 45 mm	60 mm	64 mm
8002330	LexAC 3200VA 5637/316	2"	27 mm	44 - 56 mm	70 mm	74 mm
8002331	LexAC 3212VA 6656/316	2 1/2"	40 mm	56 - 66 mm	81 mm	87 mm
8002332	LexAC 3212VA 6644/316	2 1/2"	40 mm	56 - 66 mm	81 mm	87 mm