

## Flexa SPR-slangen SPR-VA

Naar productpagina



<b>ETIM productklasse</b>	<b>Metalen kabelbeschermingslang</b>
Nom. diameter	21 mm
Buitendiameter	21 mm
Binnendiameter	18 mm
Gebruikstemperatuur	-30 - 600 °C
Buigingsradius, statisch	50 mm
Brandversnellend	Nee
Gewicht	0.173 kg/m
Explosieveilige toepassing	Ja
Met goedkeuring volgens UL	Nee

SKU	Proplanet per unit so ld	Kleur	Elektrische eigenscha ppen
840402	100	Grijs	Niet gespecificeerd
840405	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840410	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840414	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840416	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840418	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840425	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840427	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840428	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840431	1	Roestvaststaal ( RVS )	Met geleidingseigensc happen
840433	1	Roestvaststaal ( RVS )	Met geleidingseigensc happen
840429	1	Roestvaststaal ( RVS )	Met geleidingseigensc happen
840430	1	Roestvaststaal ( RVS )	Met geleidingseigensc happen

<b>840432</b>	<b>1</b>	<b>Roestvaststaal ( RVS )</b>	<b>Met geleidingseigenschappen</b>
<b>840434</b>	<b>1</b>	<b>Roestvaststaal ( RVS )</b>	<b>Met geleidingseigenschappen</b>
<b>840426</b>	<b>1</b>	<b>Grijs</b>	<b>Niet gespecificeerd</b>