

Flexa SPR-slangen SPR-VA

Naar productpagina



ETIM productklasse	Metalen kabelbeschermingslang
Nom. diameter	21 mm
Buitendiameter	21 mm
Binnendiameter	18 mm
Gebruikstemperatuur	-30 - 600 °C
Buigingsradius, statisch	50 mm
Brandversnellend	Nee
Gewicht	0.173 kg/m
Explosieveilige toepassing	Ja
Met goedkeuring volgens UL	Nee

SKU	Proplanet per unit so ld	Kleur	Elektrische eigenscha ppen
840402	100	Grijs	Niet gespecificeerd
840405	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840410	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840414	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840416	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840418	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840425	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840427	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840428	1	Grijs	Niet gespecificeerd
840431	1	Roestvaststaal (RVS)	Met geleidingseigensc happen
840433	1	Roestvaststaal (RVS)	Met geleidingseigensc happen
840429	1	Roestvaststaal (RVS)	Met geleidingseigensc happen
840430	1	Roestvaststaal (RVS)	Met geleidingseigensc happen

840432	1	Roestvaststaal (RVS)	Met geleidingseigenschappen
840434	1	Roestvaststaal (RVS)	Met geleidingseigenschappen
840426	1	Grijs	Niet gespecificeerd