

## Flexa AIRflex slangen AIRflex-KUW-PU-AS

Naar productpagina



<b>ETIM productklasse</b>	<b>Kunststof kabelbeschermingslang</b>
Nom. diameter	17 mm
Buitendiameter	17 mm
UV-bestendig	Ja
Binnendiameter	13 mm
Halogeenvrij	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 80 °C
Buigingsradius, statisch	13 mm
Binnenzijde glad	Nee
Gladde buitenkant	Nee
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens UR	Nee
Goedkeuring volgens CSA	Nee

SKU	Materiaal	Kleur	Helixmateriaal	Materiaal om manteling	Beschermingsgraad (IP)	Flexibiliteit
841511	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel
841514	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel
841512	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel
841521						
841515	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel
841522						
841513	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel