

Flexa AIRflex slangen AIRflex-KUW-PU-AS

[Naar productpagina](#)



ETIM productklasse

Nom. diameter

Buitendiameter

UV-bestendig

Binnendiameter

Halogeenvrij

Gebruikstemperatuur

Buigingsradius, statisch

Binnenzijde glad

Gladde buitenkant

Goedkeuring volgens EN 61386-23

Goedkeuring volgens UR

Goedkeuring volgens CSA

Kunststof kabelbeschermingslang

17 mm

17 mm

Ja

13 mm

Nee

-40 - 80 °C

13 mm

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

SKU	Materiaal	Kleur	Helixmateriaal	Materiaal om manteling	Beschermingsgraad (IP)	Flexibiliteit
841511	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel
841514	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel
841512	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel
841521						
841515	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel
841522						
841513	Polyurethaan	Blauw	Verenstaal met kunststof mantel	Overig	IP68	Extra soepel