Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Flexa ROHRflex-slangen PA6

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| ETIM productklasse | Kunststof geribde kabelbeschermslang |
| Nom. diameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| UV-bestendig | Ja |
| Halogeenvrij | Ja |
| Binnendiameter | 6.5 mm |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 115 °C |
| Buigingsradius, statisch | 13 mm |
| Buigingsradius, dynamisch | 35 mm |
| Oliebestendig | Ja |
| Brandversnellend | Nee |
| Sleuven over de lengterichting | Nee |
| Goedkeuring volgens EN 61386-23 | Ja |
| Goedkeuring volgens UR | Ja |
| Goedkeuring volgens CSA | Ja |
| Goedkeuring volgens LUL/British Standard | Ja |
| Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA | Ja |
| Goedkeuring volgens UTAC | Nee |
| Goedkeuring volgens NF F 16-101 | Ja |
| Met trekdraad | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Polyamide 6 |
| Extra gladde binnenlaag | Nee |

| SKU | Kleur |
|---|---|
| 841718 | Grijs |
| 841736 | Zwart |
| 841719 | Grijs |
| 841737 | Zwart |
| 841720 | Grijs |
| 841738 | Zwart |
| 841722 | Grijs |
| 841739 | Zwart |
| 841740 | Zwart |
| 841724 | Grijs |
| 841729 | Grijs |
| 841741 | Zwart |
| 841730 | Grijs |
| 841743 | Zwart |
| 841732 | Grijs |
| 841733 | Zwart |
| 841734 | Grijs |

| | |
|---|---|
| **841749** | **Zwart** |