

## Flexa ROHRflex-slangen PA12

Naar productpagina



ETIM productklasse	Kunststof geribde kabelbeschermingslang
Nom. diameter	21.2 mm
Buitendiameter	21.2 mm
UV-bestendig	Ja
Halogeenvrij	Ja
Binnendiameter	16.5 mm
Gebruikstemperatuur	-50 - 100 °C
Buigingsradius, statisch	35 mm
Buigingsradius, dynamisch	75 mm
Oliebestendig	Ja
Brandversnellend	Nee
Sleuven over de lengterichting	Nee
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens UR	Ja
Goedkeuring volgens CSA	Nee
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Nee
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Ja
Goedkeuring volgens UTAC	Nee
Goedkeuring volgens NF F 16-101	Ja
Met trekdraad	Nee
Materiaalkwaliteit	Polyamide 12
Extra gladde binnenlaag	Nee

SKU	Kleur
841760	Grijs
841745	Grijs
841744	Grijs
841751	Grijs
841746	Grijs
841735	Grijs
841754	Grijs
841747	Grijs
841752	Grijs
841728	Zwart
841742	Zwart
841727	Zwart
841753	Zwart
841750	Zwart
841748	Zwart
841759	Zwart
841755	Zwart