

Flexa ROHRflex-slangen PA6S

Naar productpagina



ETIM productklasse	Kunststof geribde kabelbeschermingslang
Nom. diameter	21.2 mm
Buitendiameter	21.2 mm
UV-bestendig	Nee
Halogeenvrij	Ja
Binnendiameter	16.5 mm
Gebruikstemperatuur	-50 - 120 °C
Buigingsradius, statisch	45 mm
Buigingsradius, dynamisch	75 mm
Oliebestendig	Ja
Brandversnellend	Nee
Sleuven over de lengterichting	Nee
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens UR	Ja
Goedkeuring volgens CSA	Nee
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Nee
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Ja
Goedkeuring volgens UTAC	Nee
Goedkeuring volgens NF F 16-101	Ja
Materiaalkwaliteit	Polyamide 6

SKU	Kleur
841804	Grijs
841809	Grijs
841805	Grijs
841806	Grijs
841808	Grijs
841807	Grijs
841810	Grijs
841769	Zwart
848131	Zwart
841768	Zwart
848133	Zwart
841770	Zwart
848135	Zwart
848136	Zwart
848137	Zwart
848138	Zwart