Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Flexa Slangwartels Messing vernikkeld met PG-draad, IP67

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| ETIM productklasse | Wartel voor metalen kabelbeschermslang |
| Nom. diameter | 21 mm |
| Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang | 65 - 65 |
| Draaibare schroefdraad | Nee |
| Schroefdraadlengte | 7 mm |
| Eendelig | Nee |
| Grootste buitendiameter slang | 21 mm |
| Totale lengte | 30 mm |
| Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang EN 61386-23 | Nee |
| Totale hoogte | 30 mm |
| Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang CSA | Nee |
| Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang UL | Nee |
| Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang FI | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 125 °C |

| SKU | Draadaansluitmaat |
|---|---|
| 843245 | Pg 9 |
| 843285 | Pg 48 |
| 843240 | Pg 7 |
| 843250 | Pg 11 |
| 843255 | Pg 13,5 |
| 843260 | Pg 16 |
| 843265 | Pg 21 |
| 843270 | Pg 29 |
| 843275 | Pg 36 |

Datum: 13 - 11 - 2026