Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Flexa Slangwartels Draaibaar met Metrische draad

Naar productpagina

ETIM productklasse	Wartel voor metalen kabelbeschermslang
Nom. diameter	21 mm
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang	65 - 65
Draaibare schroefdraad	Nee
Schroefdraadlengte	11 mm
Eendelig	Nee
Kleinste binnendiameter slang	21 mm
Grootste buitendiameter slang	21 mm
Totale lengte	31 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang EN 61386-23	Nee
Totale hoogte	31 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang CSA	Nee
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang UL	Nee
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang FI	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 125 °C

SKU	Oppervlaktebeschermin g	Bouwvorm	Draadaansluitmaat
843374	Verchroomd	Binnendraad	M32 x 1,5
843369	Vernikkeld	Buitendraad	M20 x 1,5
843370	Vernikkeld	Buitendraad	M25 x 1,5
843371	Vernikkeld	Buitendraad	M32 x 1,5
843368	Vernikkeld	Buitendraad	M16 x 1,5