Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Flexa Slangwartels Messing vernikkeld met Metrische draad, IP40

Naar productpagina



ETIM productklasse	Wartel voor metalen kabelbeschermslang
Nom. diameter	56 mm
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang	40 - 40
Draaibare schroefdraad	Nee
Schroefdraadlengte	14 mm
Eendelig	Nee
Grootste buitendiameter slang	56 mm
Totale lengte	74 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang EN 61386-23	Nee
Totale hoogte	49 mm
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang CSA	Nee
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang UL	Nee
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang FI	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 125 °C

SKU	Draadaansluitmaat
847104	M16 x 1,5
847156	M25 x 1,5
847100	M10 x 1,0
847106	M20 x 1,5
847103	M12 x 1,5
849116	M16 x 1,5
847108	M25 x 1,5
849118	M10 x 1,0
849115	M20 x 1,5
849101	M25 x 1,5
847101	M32 x 1,5
849108	M40 x 1,5
849110	M50 x 1,5
847114	M50 x 1,5
847102	M12 x 1,5
847110	M32 x 1,5
847112	M40 x 1,5