Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Metrel Installatietesters Eurotest XC

Naar productpagina



ETIM productklasse	Installatietester
Spanningsmeting	Ja
Testspanning isolatieweerstand	50 - 1000 V
Testen isolatiebewaking	Nee
Stroommeting	Ja
Meetstroom impedantie Zi	Ja
Geschikt voor stroommeting	Ja
Meetstroom impedantie Zs	Ja
Testen gelijkstroomgevoelige aardlekschakelaars	Ja (type B)
Aardlekschakelaartest op stroom en tijd	Ja
Aardlekschakelaar autotest (RCD-test)	Ja
Lusmeting zonder RCD/FI-activering	Ja
Weerstand naar aarde zonder netspanning	Ja
Power Quality, harmonische	Ja
Metingen aan DC zijde (PV-installaties)	Nee
Ingebouwde hulpfunctie	Ja
Inlezen geheugenstructuur (bi-directoineel)	Ja
Scope 12 circuitimpendantie	Ja
Scope 12 spanningsverlies directe calculatie	Ja
Scope 12 laagohmige weerstand	Ja
Scope 12 aardlekschakelaartest type A	Ja
Scope 12 aardlekschakelaartest Type B	Ja
Scope 12 Rosp AC zijde	Ja
Scope 12 Uoc en Isc	Nee
Scope 12 polariteit	Nee
Scope 12 instraling	Nee
Scope 12 Riso DC zijde	Nee
Isolatieweerstandsmeting	Ja
Geschikt voor vermogensmeting	Ja, met stroomtang
Varistortest	Nee
Weergavebereik	2 - 10000 Ohm
Impedantiemeting Zi (L-N)	Ja
Weergavebereik impedantie Zi	0.01 - 10000
RCD/FI-test met toenemende lekstroom	Ja
Meting aanspreektijd (RCD)	Ja
PRCD-test type S, type K	Ja
Laagweerstandmeting	Ja
Grenswaarde-indicatie	Ja
Meetwaardegeheugen	Ja
Laagohmige weerstand meetbereik	0.01 - 2000 Ohm
Interface	Ja
Specifieke aardingsmeting	Nee
NEN-EN 61557	Ja
Aardemeting	Ja
Opsporing kortsluitstroom/overstroombeveiligingsinrichting	Ja
Selectieve aardingsmeting	Ja

MI3152EU

MI3152H

MI3152ST