
Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke 153/RAC Messing met NPT-draad

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N153RO1/2N	N153RO1/2N	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N153RO3/4N	N153RO3/4N	3/4"			

Datum: 12 - 11 - 2026