


Hawke 501/453/RAC/L Loodmantel, Messing met NPT-draad

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Polychloropeen (CR)

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RA3/4NL	N453RA3/4NL	3/4"	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N453RB075NEL	N453RB3/4NL	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RB10NEL	N453RB1NL	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RE20NEL	N453RE2NL	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RC10NEL	N453RC1NL	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE25NEL	N453RE2.1/2NL	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RD20NEL	N453RD2NL	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RF30NEL	N453RF3NL	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

N453RF25NEL	N453RF2.1/2NL	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RY125NEL	N453RC21.1/4NL	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RY15NEL	N453RC21.1/2NL	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RO05NEL	N453RO1/2NL	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453RO075NEL	N453RO3/4NL	3/4"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453RD15NEL	453RD1.1/2NL	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RC125NEL	N453RC1.1/4NL	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm