


Hawke 501/453/RAC/L Loodmantel, RVS met Metrische draad

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RBM25LSS31 6	N453RBM25LSS31 6	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RC2M40LSS3 16	N453RC2M40LSS3 16	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RCM32LSS31 6	N453RCM32LSS31 6	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RFM75LSS31 6	N453RFM75LSS31 6	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

N453REM63SSL	N453REM63SS316	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
	L				
N453ROM16SSL	N453ROM16SS316	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
	L				