

## Hawke 501/453/RAC/L Loodmantel, RVS met Metrische draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Merk                                  | Hawke                           |
| ETIM productklasse                    | Wartel                          |
| Omkeerbare armeringsklem              | Ja                              |
| Materiaal                             | Metaal                          |
| Type schroefdraad                     | Metrisch                        |
| Oppervlaktebescherming                | Onbehandeld                     |
| Materiaalkwaliteit                    | RVS 316 (V4A)                   |
| Kleur                                 | Roestvaststaal ( RVS )          |
| Voor type kabel                       | Gearmeerde kabel met loodmantel |
| Halogeenvrij                          | Ja                              |
| Voor gewapende kabel                  | Ja                              |
| Glasvezelversterkt                    | Nee                             |
| Slagvast                              | Ja                              |
| EMC-uitvoering                        | Ja                              |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP66                            |
| Met contraoer                         | Nee                             |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee                             |
| Vlakkabelkoppeling                    | Nee                             |
| Met trekontlasting                    | Ja                              |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring                 |
| Deelbare koppeling/wartel             | Nee                             |
| Explosiegeteste uitvoering            | Ja                              |
| Gebruikstemperatuur                   | -60 - 100 °C                    |
| Voor explosie veilige zone gas        | 1, 2                            |
| Voor explosie veilige zone stof       | 21, 22                          |
| Type trekontlasting volgens EN 62444  | Type D                          |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven                       |
| Materiaal afdichting                  | Polychloropeen (CR)             |

| SKU           | Product                | Nom. draadmaat<br>metrisch/Pg | Geschikt voor<br>kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoekmaat |
|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| N453RBM25SSLR | N453RBM25SS316<br>LAR  | 25                            | 16.9 - 26 mm                   | 36 mm         | 39.5 mm          |
| N453REM63SSLR | N453REM63SS316<br>LAR  | 63                            | 46 - 65.3 mm                   | 80 mm         | 88 mm            |
| N453RYM40SSLR | N453RC2M40SS31<br>6LAR | 40                            | 28 - 41 mm                     | 55 mm         | 60.6 mm          |