

Hawke 501/453/RAC Messing, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Polychloropeen (CR)

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RB075NER	N453RB3/4NAR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RD20NER	N453RD2NAR	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RB10NER	N453RB1NAR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RE20NER	N453RE2NAR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RC10NER	N453RC1NAR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RC125NER	N453RC1.1/4NAR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE25NER	N453RE2.1/2NAR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RF30NER	N453RF3NAR	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RF25NER	N453RF2.1/2NAR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

N453RY125NER	N453RC21.1/4NA R	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RY15NER	N453RC21.1/2NA R	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RD15NER	453RD1.1/2NAR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm