

Hawke 501/453/RAC/L Loodmantel, nickel plated met NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Polychloropeen (CR)

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RB075NPLR	N453RB3/4NNPLA R	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RD20NPLR	N453RD2NNPLAR	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RB10NPLR	N453RB1NNPLAR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RC10NPLR	N453RC1NNPLAR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE20NPLR	N453RE2NNPLAR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RC125NPLR	N453RC1.1/4NNP LAR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE25NPLR	N453RE2.1/2NNP LAR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm

N453RD15NPLR	N453RD1.1/2NNP LAR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RF30NPLR	N453RF3NNPLAR	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RF25NPLR	N453RF2.1/2NNP LAR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RY125NPLR	N453RC21.1/4NN PLAR	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RY15NPLR	N453RC21.1/2NN PLAR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm