

Hawke 501/453/RAC Nickel plated, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Polychloropeen (CR)

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RB075NPR	N453RB3/4NNPAR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RD20NPR	N453RD2NNPAR	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RB10NPR	N453RB1NNPAR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RC10NPR	N453RC1NNPAR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE20NPR	N453RE2NNPAR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RC125NPR	N453RC1.1/4NNPAR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE25NPR	N453RE2.1/2NNPAR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm

N453RD15NPR	N453RD1.1/2NNP AR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RF25NPR	N453RF2.1/2NNP AR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RF30NPR	N453RF3NNPAR	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RY15NPR	N453RC21.1/2NN PAR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm