

## Hawke 501/453/RAC/L Loodmantel, RVS met NPT-draad

[Naar productpagina](#)




|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Merk                                  | Hawke                           |
| ETIM productklasse                    | Wartel                          |
| Omkeerbare armeringsklem              | Ja                              |
| Materiaal                             | Metaal                          |
| Type schroefdraad                     | NPT                             |
| Oppervlaktebescherming                | Onbehandeld                     |
| Materiaalkwaliteit                    | RVS 316 (V4A)                   |
| Kleur                                 | Roestvaststaal ( RVS )          |
| Voor type kabel                       | Gearmeerde kabel met loodmantel |
| Halogeenvrij                          | Ja                              |
| Voor gewapende kabel                  | Ja                              |
| Glasvezelversterkt                    | Nee                             |
| Slagvast                              | Ja                              |
| EMC-uitvoering                        | Ja                              |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP66                            |
| Met contraoer                         | Nee                             |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee                             |
| Vlakkabelkoppeling                    | Nee                             |
| Met trekontlasting                    | Ja                              |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring                 |
| Deelbare koppeling/wartel             | Nee                             |
| Explosiegeteste uitvoering            | Ja                              |
| Gebruikstemperatuur                   | -60 - 100 °C                    |
| Voor explosieveilige zone gas         | 1, 2                            |
| Voor explosieveilige zone stof        | 21, 22                          |
| Type trekontlasting volgens EN 62444  | Type D                          |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven                       |
| Materiaal afdichting                  | Polychloropeen (CR)             |

| SKU          | Product                | Nom. draadmaat<br>in inch NPT/g<br>asbuisdraad | Geschikt voor<br>kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoekmaat |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| N453RB075SSL | N453RB3/4NSS31<br>6L   | 3/4"                                           | 16.9 - 26 mm                   | 36 mm         | 39.5 mm          |
| N453RD20SSL  | N453RD2NSS316L         | 2"                                             | 36 - 52.6 mm                   | 65 mm         | 70.8 mm          |
| N453RB10SSL  | N453RB1NSS316L         | 1"                                             | 16.9 - 26 mm                   | 36 mm         | 39.5 mm          |
| N453RC10SSL  | N453RC1NSS316L         | 1"                                             | 22 - 33 mm                     | 46 mm         | 50.5 mm          |
| N453RE20SSL  | N453RE2NSS316L         | 2"                                             | 46 - 65.3 mm                   | 80 mm         | 88 mm            |
| N453RC125SSL | N453RC1.1/4NSS<br>316L | 1 1/4"                                         | 22 - 33 mm                     | 46 mm         | 50.5 mm          |
| N453RE25SSL  | N453RE2.1/2NSS<br>316L | 2 1/2"                                         | 46 - 65.3 mm                   | 80 mm         | 88 mm            |

|              |                         |        |              |       |         |
|--------------|-------------------------|--------|--------------|-------|---------|
| N453RY125SSL | N453RC21.1/4NS<br>S316L | 1 1/4" | 28 - 41 mm   | 55 mm | 60.6 mm |
| N453RO075SSL | N453RO3/4NSS31<br>6L    | 3/4"   | 9.5 - 16 mm  | 24 mm | 26.5 mm |
| N453RD15SSL  | N453RD1.1/2NSS<br>316L  | 1 1/2" | 36 - 52.6 mm | 65 mm | 70.8 mm |
| N453RF25SSL  | N453RF2.1/2NSS<br>316L  | 2 1/2" | 57 - 78 mm   | 95 mm | 104 mm  |
| N453RF30SSL  | N453RF3SS316L           | 3"     | 57 - 78 mm   | 95 mm | 104 mm  |
| N453RO05SSL  | N453RO1/2NSS31<br>6L    | 1/2"   | 9.5 - 16 mm  | 24 mm | 26.5 mm |
| N453RY15SSL  | N453RC21.1/2NS<br>S316L | 1 1/2" | 28 - 41 mm   | 55 mm | 60.6 mm |