

Hawke 501/453/RAC/L Loodmantel, RVS met NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Polychloropeen (CR)

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RB075SSLR	N453RB3/4NSS31 6LAR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RB10SSLR	N453RB1NSS316L AR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RC10SSLR	N453RC1NSS316L AR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RC125SSLR	N453RC1.1/4NSS 316LAR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RE25SSLR	N453RE2.1/2NSS 316LAR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm

N453RY125SSLR	N453RC21.1/4NS S316LA	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RD15SSLR	N453RD1.1/2NSS 316LAR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RF25SSLR	N453RF2.1/2NSS 316LAR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RF30SSLR	N453RF3SS316LA R	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RY15SSLR	N453RC21.1/2NS S316L	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RD20SSLR	N453RD2NSS316L AR	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RE20SSLR	N453RE2NSS316L AR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm