

Hawke 501/453/RAC RVS met NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type B
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	CR (neopreen)

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RB10SSR	N453RB1NSS316A R	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RD20SSR	N453RD2NSS316A R	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RE20SSR	N453RE2NSS316A R	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RC10SSR	N453RC1NSS316A R	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RC125SSR	N453RC1.1/4NSS 316AR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N453RE25SSR	N453RE2.1/2NSS 316AR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RY15SSR	N453RC21.1/2NS S316AR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RD15SSR	N453RD1.1/2NSS 316AR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RF25SSR	N453RF2.1/2NSS 316AR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RF30SSR	N453RF3SS316AR	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RY125SSR	N453RC21.1/4NS S316A	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RB075SSR	N453RB3/4NSS31 6AR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm