

Hawke 501/453/RAC Nickel plated met Metrische draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Polychloropeen (CR)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453RDM50NPR	N453RDM50NPAR	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453RCM32NPR	N453RCM32NPAR	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453REM63NPR	N453REM63NPAR	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453RFM75NPR	N453RFM75NPAR	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453RYM40NPR	N453RC2M40NPAR	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm