


Hawke 501/453/RAC Messing met Metrische draad

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat met metrisch/Pg	Uitvoering	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabel diameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoogte
N453RAM20	N453RAM20	20	Recht	1.5 mm	15 mm	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N453RBM25	N453RBM25	25	Recht	1.5 mm	15 mm	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453RC2M40	N453RC2M40	40	Recht	1.5 mm	15 mm	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453RCM32	N453RCM32	32	Recht	1.5 mm	15 mm	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453RDM50	N453RDM50	50	Recht	1.5 mm	15 mm	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453REM63	N453REM63	63	Recht	1.5 mm	15 mm	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm

N453RFM75	N453RFM75	75	Recht	1.5 mm	15 mm	57 - 78 m	95 mm	104 mm
N453RHM90	N453RHM90	90	Recht	2 mm	20 mm	75 - 89.5 mm	115 mm	130 mm
N453ROM20	N453ROM20	20	Recht	1.5 mm	15 mm	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453ROSM20	N453ROSM20	20	Recht	1.5 mm	15 mm	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
453AM20R	453AM20R							