


## Hawke 501/453/UNIVERSAL Nickel plated met Metrische draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Merk                                  | Hawke            |
| ETIM productklasse                    | Wartel           |
| Omkeerbare armeringsklem              | Ja               |
| Materiaal                             | Metaal           |
| Type schroefdraad                     | Metrisch         |
| Oppervlaktebescherming                | Vernikkeld       |
| Materiaalkwaliteit                    | Messing          |
| Kleur                                 | Nikkel           |
| Voor type kabel                       | Gearmeerde kabel |
| Halogeenvrij                          | Ja               |
| Voor gewapende kabel                  | Ja               |
| Glasvezelversterkt                    | Nee              |
| Slagvast                              | Ja               |
| EMC-uitvoering                        | Ja               |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP67             |
| Met contraoer                         | Nee              |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee              |
| Vlakkabelkoppeling                    | Nee              |
| Met trekontlasting                    | Ja               |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring  |
| Deelbare koppeling/wartel             | Nee              |
| Explosiegeteste uitvoering            | Ja               |
| Gebruikstemperatuur                   | -60 - 80 °C      |
| Voor explosieveilige zone gas         | 1, 2             |
| Voor explosieveilige zone stof        | 21, 22           |
| Type trekontlasting volgens EN 62444  | Type D           |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven        |

| SKU           | Product        | Nom. draadmaat<br>metrisch/Pg | Geschikt voor<br>kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoekmaat |
|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| N453UBM25NPAR | N453UBM25NPAR  | 25                            | 16.9 - 26 mm                   | 36 mm         | 39.5 mm          |
| N453UCM32NPR  | N453UCM32NPAR  | 32                            | 22 - 33 mm                     | 46 mm         | 50.5 mm          |
| N453UEM63NPR  | N453UEM63NPAR  | 63                            | 46 - 65.3 mm                   | 80 mm         | 88 mm            |
| N453UDM50NPR  | N453UDM50NPAR  | 50                            | 36 - 52.6 mm                   | 65 mm         | 70.8 mm          |
| N453UFM75NPR  | N453UFM75NPAR  | 75                            | 57 - 78 mm                     | 95 mm         | 104 mm           |
| N453UYM40NPR  | N453UC2M40NPAR | 40                            | 28 - 41 mm                     | 55 mm         | 60.6 mm          |