


Hawke 501/453/UNIVERSAL RVS met Metrische draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453UBM25SS316 AR	N453UBM25SS316 AR	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UDM50SSR	N453UDM50SS316 AR	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UCM32SSR	N453UCM32SS316 AR	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UEM63SSR	N453UEM63SS316 AR	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UFM75SSR	N453UFM75SS316 AR	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

N453UYM40SSR	N453UC2M40SS31	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	6AR				