

Hawke 501/453/UNIVERSAL Messing, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453UB075NER	N453UB3/4NAR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UB10NER	N453UB1NAR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UC10NER	N453UC1NAR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UE20NER	N453UE2NAR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UC125NER	N453UC1.1/4NAR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UE25NER	N453UE2.1/2NAR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UD15NER	N453UD1.1/2NAR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UD20NER	N453UD2NAR	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UF25NER	N453UF2.1/2NAR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

N453UF30NER	N453UF3NAR	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UY125NER	N453UC21.1/4NA	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	R				
N453UY15NER	N453UC21.1/2NA	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	R				