

Hawke 501/453/UNIVERSAL Nickel plated, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453UB075NPR	N453UB3/4NNPAR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UB10NPR	N453UB1NNPAR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UC10NPR	N453UC1NnpAR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UE20NPR	N453UE2NNPAR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UE25NPR	N453UE2.1/2NNP AR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UD15NPR	N453UD1.1/2NNP AR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UD20NPR	N453UD2NNPAR	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm

N453UF25NPR	N453UF2.1/2NNP AR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UF30NPR	N453UF3NNPAR	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UY125NPR	N453UC21.1/4NN PAR	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453UY15NPR	N453UC21.1/2NN PAR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453UC125NPR	N453UC1.1/4NNP AR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm