

Hawke 501/453/UNIVERSAL RVS met NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453UB075SSR	N453UB3/4NSS316AR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UB10SSR	N453UB1NSS316AR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UC10SSR	N453UC1NSS316AR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UC125SSR	N453UC1.1/4NSS316AR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UE20SSR	N453UE2NSS316AR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm

N453UE25SSR	N453UE2.1/2NSS 316AR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UD15SSR	N453UD1.1/2NSS 316AR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UD20SSR	N453UD2NSS316A R	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UF25SSR	N453UF2.1/2NSS 316AR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UF30SSR	N453UF3NSS316A R	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UY125SSR	N453UC21.1/4NS S316AR	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453UY15SSR	N453UC21.1/2NS S316AR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm