

Hawke 501/453/UNIVERSAL Diafragma Seal, Messing met Metrische draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)




Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453UC2M40AR	N453UC2M40AR	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453UBM25R	N453UBM25AR	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UDM50R	N453UDM50AR	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UCM32R	N453UCM32AR	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UEM63R	N453UEM63AR	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UFM75R	N453UFM75AR	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm