


Hawke 501/453/UNIVERSAL RVS met NPT-draad

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453UA1/2NSS31 6	N453UA1/2NSS31 6	1/2"	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N453UA3/4NSS31 6	N453UA3/4NSS31 6	3/4"	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N453UB1NSS316	N453UB1NSS316	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UB3/4NSS31 6	N453UB3/4NSS31 6	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm

N453UC1.1/4NSS 316	N453UC1.1/4NSS 316	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UC1NSS316	N453UC1NSS316	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UC21.1/2NS S316	N453UC21.1/2NS S316	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453UC21.1/4NS S316	N453UC21.1/4NS S316	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453UD2NSS316	N453UD2NSS316	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UO1/2NSS31 6	N453UO1/2NSS31 6	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453UOS1/2NSS3 16	N453UOS1/2NSS3 16	1/2"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N453UE20SS	N453UE2NSS316	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UE25SS	N453UE2.1/2NSS 316	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N453UD15SS	N453UD1.1/2NSS 316	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UF25SS	N453UF2.1/2NSS 316	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UF30SS	N453UF3NSS316	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UO075SS	N453UO3/4NSS31 6	3/4"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453US075SS	N453UOS3/4NSS3 16	3/4"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm