
Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke 501/453/UNIVERSAL Diafragma Seal, Messing met Metrische draad

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N453UAM20	N453UAM20	20	1.5 mm	15 mm	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N453UBM25	N453UBM25	25	1.5 mm	15 mm	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N453UC2M40	N453UC2M40	40	1.5 mm	15 mm	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N453UCM32	N453UCM32	32	1.5 mm	15 mm	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N453UDM50	N453UDM50	50	1.5 mm	15 mm	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N453UEM63	N453UEM63	63	1.5 mm	15 mm	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm

Datum: 13 - 11 - 2026

N453UFM75	N453UFM75	75	1.5 mm	15 mm	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N453UGM80X1.5	N453UGM80X1.5	80	2 mm	20 mm	75 - 89.5 mm	106.4 mm	115 mm
N453UHM90	N453UHM90	90	2 mm	20 mm	75 - 89.5 mm	115 mm	130 mm
N453UJM100	N453UJM100	100	2 mm	20 mm	88 - 104.5 mm	127 mm	142 mm
N453UOM16	N453UOM16	16	1.5 mm	15 mm	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453UOM20	N453UOM20	20	1.5 mm	15 mm	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N453UOSM16	N453UOSM16	16	1.5 mm	15 mm	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N453UOSM20	N453UOSM20	20	1.5 mm	15 mm	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm