


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met putty, metrisch, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekantlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekantlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UAM20AR	N653UAM20ARQ	20	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UBM25RQ	N653UBM25ARQ	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32RQ	N653UCM32ARQ	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50RQ	N653UDM50ARQ	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63RQ	N653UEM63ARQ	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75RQ	N653UFM75ARQ	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UYM40RQ	N653UC2M40ARQ	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm