
Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met putty, NPT-draad

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UA1/2NNP	N653UA1/2NNPQ	1/2"	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UA3/4NNP	N653UA3/4NNPQ	3/4"	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UB1NNP	N653UB1NNPQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB3/4NNP	N653UB3/4NNPQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC1.1/4NNP	N653UC1.1/4NNPQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC1NNP	N653UC1NNPQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N653UC21.1/2NNP	N653UC21.1/2NNPQ	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UC21.1/4NNP	N653UC21.1/4NNPQ	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UD2NNP	N653UD2NNPQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE2.1/2NNP	N653UE2.1/2NNPQ	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE2NNP	N653UE2NNPQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UO1/2NNP	N653UO1/2NNPQ	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UOS1/2NNP	N653UOS1/2NNPQ	1/2"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UD15NPQ	N653UD1.1/2NNPQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UF25NPQ	N653UF2.1/2NNPQ	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NPQ	N653UF3NNPQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UO075NPQ	N653UO3/4NNPQ	3/4"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653US075NPQ	N653UOS3/4NNPQ	3/4"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm