


## Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch

[Naar productpagina](#)

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Zeskant hoekmaat	39.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch h N653UAM20NPLQ	N653UAM20NPLQ	8712251453659	A-M20	N653UAM20NPLQ	12 - 20.5 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch h N653UBM25NPLQ	N653UBM25NPLQ	8712251454083	B-M25	N653UBM25NPLQ	16.9 - 26 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch h N653UCM32NPLQ	N653UCM32NPLQ	8712251454625	C-M32	N653UCM32NPLQ	22 - 33 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch h N653UDM50NPLQ	N653UDM50NPLQ	8712251455226	D-M50	N653UDM50NPLQ	36 - 52.6 mm

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653UEM63NPL Q	N653UEM63NPLQ	8712251455820	E-M63	N653UEM63NPLQ	46 - 65.3 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653UFM75NPL Q	N653UFM75NPLQ	8712251456476	F-M75	N653UFM75NPLQ	57 - 78 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653UOM16NPL Q	N653UOM16NPLQ	8712251456780	O-M16	N653UOM16NPLQ	9.5 - 16 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653UOM20NPL Q	N653UOM20NPLQ	8712251456872	O-M20	N653UOM20NPLQ	9.5 - 16 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653USM16NPL Q	N653USM16NPLQ	8712251457138	Os-M16	N653UOSM16NPLQ	5.5 - 12 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653USM20NPL Q	N653USM20NPLQ	8712251457237	Os-M20	N653UOSM20NPLQ	5.5 - 12 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met putty, metrisc h N653UYM40NPL Q	N653UYM40NPLQ	8712251457695	C2-M40	N653UC2M40NPLQ	28 - 41 mm