
Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met epoxy, NPT-draad, alt.ring

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075NER	N653UEPB3/4NAR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10NER	N653UEPB1NAR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10NER	N653UEPC1NAR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125NER	N653UEPC1.1/4NAR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UD15NER	N653UEPD1.1/2NAR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UD20NER	N653UEPD2NAR	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm

N653UE20NER	N653UEPE2NAR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NER	N653UEPE2.1/2NAR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NER	N653UEPF2.1/2NAR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NER	N653UEPF3NAR	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY125NER	N653UEPC21.1/4NAR	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15NER	N653UEPC21.1/2NAR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm