


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met putty, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075NPRQ	N653UB3/4NNPAR Q	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10NPRQ	N653UB1NNPARQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10NPRQ	N653UC1NNPARQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125NPRQ	N653UC1.1/4NNP ARQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UD15NPRQ	N653UD1.1/2NNP ARQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm

N653UD20NPRQ	N653UD2NNPARQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20NPRQ	N653UE2NNPARQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NPRQ	N653UE2.1/2NNP ARQ	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NPRQ	N653UF2.1/2NNP ARQ	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NPRQ	N653UF3NNPARQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY125NPRQ	N653UC21.1/4NN PARQ	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15NPRQ	N653UC21.1/2NN PARQ	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm