


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, RVS met putty, NPT-draad

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075SSLQ	N653UB3/4NSS31 6LQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10SSLQ	N653UB1NSS316L Q	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10SSLQ	N653UC1NSS316L Q	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125SSLQ	N653UC1.1/4NSS 316LQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N653UD15SSLQ	N653UD1.1/2NSS 316LQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UD20SSLQ	N653UD2NSS316L Q	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20SSLQ	N653UE2NSS316L Q	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25SSLQ	N653UE2.1/2NSS 316LQ	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25SSLQ	N653UF2.1/2NSS 316LQ	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30SSLQ	N653UF3NSS316L Q	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UO05SSLQ	N653UO1/2NSS31 6LQ	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UO075SSLQ	N653UO3/4NSS31 6LQ	3/4"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653US05SSLQ	N653UOS1/2NSS3 16LQ	1/2"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653US075SSLQ	N653UOS3/4NSS3 16LQ	3/4"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UY125SSLQ	N653UC21.1/4NS S316LQ	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15SSLQ	N653UC21.1/2NS S316LQ	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UA05SSLQ	N653UA1/2NSS31 6LQ	1/2"	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UA075SSLQ	N653UA3/4NSS31 6LQ	3/4"	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm