


Hawke ICG 653/UNIVERSAL RVS met epoxy, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075SSR	N653UEPB3/4NSS 316AR	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10SSR	N653UEPB1NSS31 6AR	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10SSR	N653UEPC1NSS31 6AR	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125SSR	N653UEPC1.1/4N SS316A	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N653UD15SSR	N653UEPD1.1/2N SS316A	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UD20SSR	N653UEPD2NSS31 6AR	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20SSR	N653UEPE2NSS31 6AR	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25SSR	N653UEPE2.1/2N SS316A	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25SSR	N653UEPF2.1/2N SS316A	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30SSR	N653UEPF3NSS31 6AR	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY125SSR	N653UEPC21.1/4 NSSAR	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15SSR	N653UEPC21.1/2 NSSAR	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm