


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, Nickel plated met putty, NPT-draad

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UA05NPLQ	N653UA1/2NNPLQ	1/2"	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UA075NPLQ	N653UA3/4NNPLQ	3/4"	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UB075NPLQ	N653UB3/4NNPLQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10NPLQ	N653UB1NNPLQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10NPLQ	N653UC1NNPLQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125NPLQ	N653UC1.1/4NNPLQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UD15NPLQ	N653UD1.1/2NNPLQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm

N653UD20NPLQ	N653UD2NNPLQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20NPLQ	N653UE2NNPLQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NPLQ	N653UE2.1/2NNP LQ	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NPLQ	N653UF2.1/2NNP LQ	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NPLQ	N653UF3NNPLQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UO05NPLQ	N653UO1/2NNPLQ	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UO075NPLQ	N653UO3/4NNPLQ	3/4"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653US05NPLQ	N653UOS1/2NNPL Q	1/2"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653US075NPLQ	N653UOS3/4NNPL Q	3/4"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UY125NPLQ	N653UC21.1/4NN PLQ	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15NPLQ	N653UC21.1/2NN PLQ	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm