


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, messing met epoxy, metrisch, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UBM25LR	N653UEPBM25LAR	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32LR	N653UEPCM32LAR	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50LR	N653UEPDM50LAR	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63LR	N653UEPEM63LAR	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75LR	N653UEPFM75LAR	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UYM40LR	N653UEPC2M40LA	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	R				