


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, nickel plated met epoxy, metrisch, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	46 mm
Zeskant hoekmaat	50.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trektest volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Loodmantel, nickel plated met epoxy, metrisch, alt.ring N653 UBM25NPLR	N653UBM25NPLR	8712251454090	B-M25	N653UEPBM25NPL AR	16.9 - 26 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Loodmantel, nickel plated met epoxy, metrisch, alt.ring N653 UCM32NPLR	N653UCM32NPLR	8712251454632	C-M32	N653UEPCM32NPL AR	22 - 33 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Loodmantel, nickel plated met epoxy, metrisch, alt.ring N653 UDM50NPLR	N653UDM50NPLR	8712251455233	D-M50	N653UEPDM50NPL AR	36 - 52.6 mm

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Lood mantel, nickel plated met ep oxy, metrisch, alt.ring N653 UEM63NPLR	N653UEM63NPLR	8712251455837	E-M63	N653UEPEM63NPL AR	46 - 65.3 mm
---	---------------	---------------	-------	----------------------	--------------

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Lood mantel, nickel plated met ep oxy, metrisch, alt.ring N653 UFM75NPLR	N653UFM75NPLR	8712251456483	F-M75	N653UEPFM75NPL AR	57 - 78 mm
---	---------------	---------------	-------	----------------------	------------

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Lood mantel, nickel plated met ep oxy, metrisch, alt.ring N653 UYM40NPLR	N653UYM40NPLR	8712251457701	C2-M40	N653UEPC2M40NP LAR	28 - 41 mm
---	---------------	---------------	--------	-----------------------	------------