


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met epoxy, metrisch, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	46 mm
Zeskant hoekmaat	50.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met epoxy, metrisch, alt.ring N6 53UBM25NPR	N653UBM25NPR	8712251454113	B-M25	N653UEPBM25NPA R	16.9 - 26 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met epoxy, metrisch, alt.ring N6 53UCM32NPR	N653UCM32NPR	8712251454656	C-M32	N653UEPCM32NPA R	22 - 33 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met epoxy, metrisch, alt.ring N6 53UDM50NPR	N653UDM50NPR	8712251455257	D-M50	N653UEPDM50NPA R	36 - 52.6 mm

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met epoxy, metrisc h, alt.ring N6 53UEM63NPR	N653UEM63NPR	8712251455851	E-M63	N653UEPEM63NPA R	46 - 65.3 mm
---	--------------	---------------	-------	---------------------	--------------

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met epoxy, metrisc h, alt.ring N6 53UFM75NPR	N653UFM75NPR	8712251456513	F-M75	N653UEPFM75NPA R	57 - 78 mm
---	--------------	---------------	-------	---------------------	------------

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nick el plated met epoxy, metrisc h, alt.ring N6 53UYM40NPR	N653UYM40NPR	8712251457725	C2-M40	N653UEPC2M40NP AR	28 - 41 mm
---	--------------	---------------	--------	----------------------	------------