


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	46 mm
Zeskant hoekmaat	50.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch, alt.ring N6 53UBM25NPRQ	N653UBM25NPRQ	8712251454120	B-M25	N653UBM25NPARQ	16.9 - 26 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch, alt.ring N6 53UCM32NPRQ	N653UCM32NPRQ	8712251454663	C-M32	N653UCM32NPARQ	22 - 33 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch, alt.ring N6 53UDM50NPRQ	N653UDM50NPRQ	8712251455264	D-M50	N653UDM50NPARQ	36 - 52.6 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Nickel plated met putty, metrisch, alt.ring N6 53UEM63NPRQ	N653UEM63NPRQ	8712251455868	E-M63	N653UEM63NPARQ	46 - 65.3 mm

Hawke ICG 653/ N653UFM75NPRQ 8712251456520 F-M75 N653UFM75NPARQ 57 - 78 mm
UNIVERSAL Nick
el plated met
putty, metrisc
h, alt.ring N6
53UFM75NPRQ

Hawke ICG 653/ N653UYM40NPRQ 8712251457732 C2-M40 N653UC2M40NPAR 28 - 41 mm
UNIVERSAL Nick
el plated met
putty, metrisc
h, alt.ring N6
53UYM40NPRQ